

MONTÁŽ. PASTA NA BRZDY HT

Montážní pasta na brzdy extrémně odolná vůči vysokým teplotám a tlakům, sloužící k mazání, separaci a ochraně proti korozi.



| Název/obal | Obsah ml | Obj. č. | Bal./ks. |
|--------------------------------|----------|---------------------|----------|
| Sprej | 300 | 0893 816 | 12 |
| Aplikace štětcem vč. štětce | 200 | 0893 816 001 | 12 |

Oblasti použití:

Pasta k mazání, separaci a ochraně vůči korozi pro díly na brzdových systémech vozidel, montážní pomůcka na strojích atd. Zabraňuje vzniku škod při záběhu vlivem tření a opotřebení na ložiskách, kluzných plochách, šroubových spojích a zástrčkách.

Upozornění:

Nenanášejte na brzdové kotouče a na stranu brzdových destiček dosedající na kotouče.

Technická data

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Konzistence (hustota) | pastózní |
| Barva | světle šedá |
| Rozpusťnost ve vodě | ne |
| Test nástřikem slané vody (DIN 50021) | 240 h |
| Teplotní rozsah použití | -40 °C až +1400 °C |
| Teplota zpracování | 0 °C až 40 °C |
| Skladovatelnost | 12 měsíců |

Neobsahuje kovy.

Vaše výhody:

- Neovlivňuje čidla na brzdových systémech.
- Vhodná pro brzdové (ABS) a stabilizační systémy (ASR, ESP).

Odolná vůči teplotám do 1400 °C.

Vaše výhoda:

- Účinně zabraňuje připekání dílů na brzdách.

Vysoký a trvalý mazací účinek.

Vaše výhoda:

- Zabraňuje hluku a skřipání od brzd.

Odolná vůči stříkající a slané vodě.

Odolná vůči zředěným kyselinám a louhům.

Neobsahuje silikon a AOX.

Odolná vůči vysokým tlakům.

Velmi dobrá antikorozi ochrana.

Vysoký a trvalý mazací účinek díky keramickým mikročásticím.

Čistič brzd
Obj. č. **0890 108 7**
Čistící papír
Obj. č. **0899 800 823**
Brzdová kapalina DOT 4
Obj. č. **0892 009 5**

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich pokusů a zkušeností podle nejlepšího vědomí poradit. Přezkoušení je nutné!